

Scheda tecnica

Technical Sheet

Tubo leggero e flessibile adatto al passaggio di olio di oliva e prodotti alimentari grassi. Prodotto in accordo alla EC 1935/2004 e EC 2023/2006 (GMP), il tubo è libero da ftalati, BPA, PAH e ADI; inoltre è conforme al Reg. EC 1907/2006 (REACH).

Light and flexible hose suitable for the delivery of olive oil and fatty foodstuffs. Produced in accordance with EC 1935/2004 and EC 2023/2006 (GMP), the hose is free from phthalates, BPA, PAH and ADI; furthermore, it is Reg. 1907/2006 (REACH) compliant.



Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

Sottostrato	Liscio in gomma NBR bianca alimentare sviluppata per mantenere inalterati il sapore e il profumo del prodotto convogliato. Conforme alle normative FDA 21 CFR 177.2600, 3-A Sanitary Standards 18-03, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma blu resistente ai grassi, all'abrasione, l'invecchiamento e all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Temperatura	-20 °C +90 °C. Sterilizzazione vapore +130 °C massimo 30 minuti.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Marchatura	THOR MEDITERRANEO

Tube	smooth white food-grade NBR rubber in order to guarantee taste and aroma of the conveyed product. Complies with FDA 21 CFR 177.2600, 3-A Sanitary Standards 18-03, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73.
Reinforcement	High tensile textile plies and embedded helix wire
Cover	Blue, smooth rubber, resistant to abrasion, ozone and ageing. Fabric impression.
Temperature	-20 °C +90 °C. Steam cleaning up to +130 °C for max. 30 minutes.
Working pressure	10 bar
Burst pressure	30 bar
Marking	THOR MEDITERRANEO

Misure

Sizes

I.D. mm	Wall thickness mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Vacuum bar	Bending Radius mm
25	4	33	0.50	0,9	75
25	5	35	0.65	0,9	75
35	5	45	0.85	0,9	105
38	5	48	0.90	0,9	114
40	4	48	0.76	0,9	120
40	5	50	0.95	0,9	120
50	4.5	59	1.05	0,9	150
51	5.5	62	1.30	0,8	150
60	5.5	71	1.50	0,8	180
75	6.5	88	2.35	0,8	300
80	6	92	2.31	0,8	320
102	8	118	3.96	0,8	408

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.