

Scheda tecnica

Technical Sheet

Tubo per mandata di ghiaccio secco in operazioni di sabbatura criogenica dove si deve contenere la formazione di polveri.

Mandrel built hose for blasting operations with dry ice which limits the formation of dust.



Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

Sottostrato Liscio in gomma nera conduttiva altamente resistente all'abrasione.

Tube Black smooth conductive rubber, highly resistant to abrasion.

Rinforzi Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza
Copertura In gomma nera conduttiva altamente resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia ad impressione tela.

Reinforcement High tensile textile plies.
Cover Black, smooth conductive rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression

Pressione di esercizio 10 bar

Working pressure 10 bar

Pressione di scoppio 40 bar

Burst pressure 40 bar

Temperatura - 50 °C + 100 °C

Temperature - 50 °C + 100 °C

Marcatura THOR ANTARTIC DRY ICE BLASTING (in lettere bianche)

Marking THOR ANTARTIC DRY ICE BLASTING (in white letters)

Misure

Sizes

I.D. mm	Wall thickness mm	O.D. mm	Appr. Weight Kg/m
13	6	25	0,41
16	6	28	0,47
19	6	31	0,53
25	6	40	0,86

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.