

Scheda tecnica Technical Sheet

Tubo corrugato per forte aspirazione di prodotti abrasivi di grossa granulometria, derivanti da opere di demolizione.

Destinato all'equipaggiamento di escavatori a ruschio

Mandrel built S/D hose. Especially developed for suction of abrasive products of large particle size, resulting from demolition works. Designed for suction excavators.



Caratteristiche tecniche Technical Characteristics

Sottostrato Liscio in gomma nera resistente all' abrasione

Tube Black, smooth abrasion resistant rubber.

Rinforzi Spirale metallica incorporata fra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.

Reinforcement High tensile textile plies and helix wire.

Copertura In gomma nera conduttiva, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie ondulata ad impressione tela.

Cover Black, conductive, rubber, weather and abrasion resistant. Corrugated cover fabric impression.

Temperatura - 30 °C + 70 °C

Temperature - 30 °C + 70 °C

Marchatura THOR FLESMO ABRASIVE MATERIAL FULL VACUUM (striscia arancio)

Marking THOR FLESMO ABRASIVE MATERIAL FULL VACUUM (orange stripe)

Misure Sizes

I.D. mm	OD mm	Vacuum bar	Appr. Weight Kg/m	Bending radius mm
76	89	0,9	1,80	220
102	116,5	0,9	2,84	305
127	143	0,9	3,51	370
152	168	0,9	4,36	460

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.