

## Scheda tecnica

### Technical Sheet

Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica, corindone e materiali abrasivi in genere. **Perdita di abrasione secondo la norma ISO 4649:2017 : 36 mm<sup>3</sup>.**

*Mandrel built highly abrasion resistant sand, corundum, shot and grit blast delivery hose. **Abrasion loss according to ISO 4649:2017 : 36 mm<sup>3</sup>***



## Caratteristiche tecniche

### Technical Characteristics

<b>Sottostrato</b>	Liscio in gomma nera conduttiva con altissima resistenza all'abrasione ed all'azione di taglio
<b>Rinforzi</b>	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
<b>Copertura</b>	In gomma nera, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia ad impressione tela.
<b>Temperatura</b>	-40 °C +70 °C
<b>Pressione di esercizio</b>	12 bar
<b>Pressione di scoppio</b>	36 bar
<b>Marcatura</b>	<b>THOR ANTISTATIC SHOTBLAST - HIGHLY ABRASION RESISTANT 36 MM3 - WP 12 BAR 180 PSI</b> (in lettere arancio)

<b>Tube</b>	Black smooth conductive rubber, highly resistant to abrasion and to shearing stress.
<b>Reinforcement</b>	High tensile textile plies.
<b>Cover</b>	Black, smooth rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression.
<b>Temperature</b>	-40 °C +70 °C
<b>Working pressure</b>	12 bar
<b>Burst pressure</b>	36 bar
<b>Marking</b>	<b>THOR ANTISTATIC SHOTBLAST - HIGHLY ABRASION RESISTANT 36 MM3 - WP 12 BAR 180 PSI</b> (in orange letters)

## Misure

### Sizes

I.D. mm	Wall Thickness mm	O.D. mm	Appr. Weight Kg/m
13	6	25	0,41
16	7	30	0,58
19	7	33	0,66
25	7,5	40	0,87
30	7,5	45	1,01
32	8	48	1,15

## Misure

### Sizes

I.D. mm	Wall Thickness mm	O.D. mm	Appr. Weight Kg/m
38	9	56	1,51
40	10	60	1,64
51	10	71	2,18
60	10	80	2,49
65	10	85	2,70

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.  
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.