

Scheda tecnica

Technical Sheet

Per servizi di aspirazione di materiali abrasivi, sabbia e granuli. Buona flessibilità.

Mandrel built bulk material suction and hose suitable for abrasive materials, sand and granulate. Good flexibility



Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

Sottostrato	Liscio in gomma para nocciola resistente all'abrasione.	Tube	Light brown smooth rubber, resistant to abrasion.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra tessuti quadri e cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.	Reinforcement	Helix wire embedded between additional textile reinforcement and antistatic wire.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione ed all'ozono. Superficie ondulata ad impressione tela	Cover	Black, smooth rubber, abrasion and ozone resistant. Corrugated cover. Fabric impression.
Temperatura	-30 °C +70 °C	Temperature	-30 °C +70 °C
Marcatura	THOR FLESMOTRUCK BULK MATERIAL FULL VACUUM (Striscia arancio)	Marking	THOR FLESMOTRUCK BULK MATERIAL FULL VACUUM (Orange stripe)

Misure

Sizes

I.D. mm	Appr. Weight kg/m	Vacuum bar	Bending Radius mm
76	2,00	0,9	230
102	2,84	0,9	310
110	3,08	0,9	330
127	3,52	0,9	380
152	4,52	0,9	450

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.