

## Scheda tecnica

### Technical Sheet


Per mandata di aria calda. Utilizzato come corredo del compressore sulle autocisterne per il trasferimento di prodotti abrasivi


Mandrel built hot air blower. Designed to convey hot air from the blower to the bulk tank on dry bulk material carriers.



## Caratteristiche tecniche

### Technical Characteristics

<b>Sottostrato</b>	Liscio in gomma nera resistente al calore
<b>Rinforzi</b>	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta
<b>Copertura</b>	In gomma nera resistente all'abrasione, al calore, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela
<b>Pressione di esercizio</b>	6 bar
<b>Pressione di scoppio</b>	24 bar
<b>Temperatura</b>	-40 °C +170 °C
<b>Marcatura</b>	 NEBRASKA HOT AIR BLOWER (lettere rosse)

<b>Tube</b>	Black smooth heat resistant rubber
<b>Reinforcement</b>	High tensile textile plies, embedded helix wire
<b>Cover</b>	Black rubber, smooth, ozone, abrasion, heat and weather resistant, Fabric impression
<b>Working pressure</b>	6 bar
<b>Burst pressure</b>	24 bar
<b>Temperature</b>	-40 °C +170°C
<b>Marking</b>	 NEBRASKA HOT AIR BLOWER (red letteres)

Disponibile anche nella versione: NEBRASKA/SPL 20B copertura gomma blu

Available also in following version: NEBRASKA/SPL 20B: with blue rubber cover

## Misure

### Sizes

I.D. mm	Wall Thickness mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Vacuum bar	Bending Radius mm
51	6.5	64	1,84	0,8	300
63	8	79	2,73	0,8	380
76	8	92	3,22	0,8	450
90	8	106	3,97	0,8	540
102	8	118	4,40	0,8	600

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.  
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.