

Scheda tecnica

Technical Sheet

Per mandata di prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 50% progettato per scarico di petroliere, chiatte e servizi di bunkeraggio. Viene impiegato in tutti i casi in cui la maneggevolezza e la leggerezza siano considerati requisiti essenziali. Struttura conforme alle norme EN 1765: 2016 L15.

Lightweight mandrel-built delivery hose suitable for petroleum products up to 50% aromatic content designed for unloading tankers and barges. It is for use where flexibility and ease of handling are required. Complies EN 1765: 2016 L15.



Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

Sottostrato	Liscio in gomma sintetica nera resistente ai prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 50% e benzine senza piombo con contenuto massimo: di MTBE del 5%, di composti ossigenati 15%.	Tube	Black smooth synthetic rubber suitable for petroleum products up to 50% aromatic content and for unleaded petrol with max. 5% MTBE and 15% oxygenated compounds
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicelle di rame incorporate per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.	Reinforcement	High tensile textile plies and antistatic wires
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione, agli olii, ai carburanti, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.	Cover	Black, smooth rubber, abrasion, oil, ozone and weather resistant.
Temperatura	- 20 °C + 82 °C	Temperature	- 20 °C + 82 °C
Marcatura	SECONDO NORME	Marking	ACCORDING TO NORM

Misure

Sizes

I.D. mm	O.D. mm	Working Pressure bar	Burst Pressure bar	Appr. Weight kg/m
51	65	15	60	1,64
76	91	15	60	2,23
102	118	15	60	3,31
127	143	15	60	4,27
152	170	15	60	5,53
203	224	15	60	8,78
254	276	15	60	10,98

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.