

Scheda tecnica

Technical Sheet

Per mandata di acqua tra serbatoio e cannone per innevamento artificiale.

Mandrel built hose suitable for delivery of water between tank and snow gun.



Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

Sottostrato	Liscio in gomma nera
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma blu resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia da impressione tela.
Temperatura	-35 °C +80 °C
Pressione di esercizio	40 bar
Pressione di scoppio	120 bar

Tube	Black smooth rubber
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Blue, smooth rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression
Temperature	-35 °C +80 °C
Working pressure	40 bar
Burst pressure	120 bar

Misure

Sizes

I.D. mm	O.D. mm	Reinforcements nr	Weight Kg/m
40	54	4	1,24
51	65	4	1,55

Misure

Sizes

I.D. mm	OD. mm	Reinforcements	Weight Kg/m
60	76	4	2,12

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.