

## Scheda tecnica

### Technical Sheet

Per lavaggio e pulizia ad acqua calda negli stabilimenti per produzione alimentare, caseifici, mattatoi e produzioni di conserve. Idoneo altresì per applicazione su avvolgi tubo. Superficie esterna liscia, antigraffio, resistente ai grassi animali e vegetali. Rispondente ai regolamenti F.D.A. Esente dalla presenza di ftalati.

*Long length delivery hose suitable for washing and cleaning with hot water in food industries, cheese factories, slaughterhouses and in preserved food industries. Suitable also for hose reels. Smooth cover resistant to abrasion, animal and vegetable fats. According to F.D.A. Free from phthalates*



## Caratteristiche tecniche

### Technical Characteristics

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sottostrato</b>            | Liscio in gomma alimentare bianca conforme ai regolamenti F.D.A.                                     |
| <b>Rinforzi</b>               | Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.                                                   |
| <b>Copertura</b>              | In gomma blu, resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono. Superficie liscia stampata. |
| <b>Temperatura</b>            | -30 °C +120 °C.                                                                                      |
| <b>Pressione di esercizio</b> | 10 bar                                                                                               |
| <b>Pressione di scoppio</b>   | 30 bar                                                                                               |
| <b>Marcatura</b>              | THOR-MULTITHOR 10 EPDM FDA                                                                           |

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tube</b>             | White smooth food quality rubber. Complying with F.D.A. standard |
| <b>Reinforcement</b>    | High tensile synthetic yarns,                                    |
| <b>Cover</b>            | Blue smooth, abrasion, ozone and ageing resistant rubber.        |
| <b>Temperature</b>      | -30°C +120°C.                                                    |
| <b>Working pressure</b> | 10 bar                                                           |
| <b>Burst pressure</b>   | 30 bar                                                           |
| <b>Marking</b>          | THOR-MULTITHOR 10 EPDM FDA                                       |

## Misure

### Sizes

| I.D. mm | Wall Thickness mm | O.D. mm | Appr. Weight Kg/m |
|---------|-------------------|---------|-------------------|
| 10      | 3.50              | 17      | 0.22              |
| 12      | 3.75              | 19.5    | 0.28              |
| 13      | 4.50              | 22      | 0.30              |

## Misure

### Sizes

| I.D. mm | Wall Thickness mm | O.D. mm | Appr. Weight Kg/m |
|---------|-------------------|---------|-------------------|
| 16      | 5                 | 26      | 0.50              |
| 19      | 6                 | 31      | 0.70              |
| 25      | 6                 | 37      | 0.90              |

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A. Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.